

Ausschreibungstext – Edelstahl-Halte- und Überstiegsbügel

Lieferung und Montage von Halte- und Überstiegsbügeln aus Edelstahl V4A (1.4571 / 1.4404) gemäß Werkzeichnungen Welz GmbH.

- Material: Edelstahl, korrosionsbeständig, gebeizt und passiviert
- Befestigung: Dübelmontage oder werkseitige Anschweißplatten mit Bohrung Ø12 mm
- Einsatzbereich: Schachtbauwerke, Kläranlagen, Zugangssicherungen

Typen & Maße:

- Haltebügel Form A: Länge 1000 mm, Rohr Ø 33,7 × 2,6 mm, Flachstahl 80 × 8 mm
- Haltebügel Form B: Rohr Ø 42,4 × 2,6 mm, Flachstahl 130 × 10 mm
- Haltebügel Form D: Rohr Ø 42,4 × 2,6 mm, Flachstahl 130 × 10 mm
- Überstiegsbügel Form C: Für STB-Mauer 400 mm, Rohr Ø 42,4 × 2 mm, Flachstahl 120 × 8 mm und 50 × 10 mm, inkl. Schraubanker FAZ II A4

Ausführung inkl. Lieferung, Befestigungsmaterial und Montage gemäß DIN 18360, DIN EN 9013, ISO 13920 BF.

