

Ausschreibungstexte für Haltehülsen zur Befestigung an der Schachtwand

Rote Schrift ist optional oder Alternative! Bitte in Ausschreibung entsprechend anpassen!

Hülsen für Einstieghilfe liefern **(und montieren)**

Hülse, rund 44,5 x 2,6 mm, Wandabstand 35 mm **(110 / 150 / 180 mm)**, Werkstoffnr. 1.4571 V4A gem. DIN EN 19572: 2016-06, für einholmige Einstieghilfe / Haltestange mit L- oder T-Griff aus Rohr 38 x 2 mm inkl. Arretierungsschraube aus Edelstahl rostfrei, liefern und mittig der Steigleiter / Steigbügel einbauen. Die Einstieghilfe (L = 1,5 m) muss die Geländeoberkante um min. 1,10 m überragen.

Hersteller:
Welz GmbH
Meckesheim
Tel: 07261/72188-20
anfrage@welz24.de

Hülsen für Einstieghilfe liefern **(und montieren)**

Hülse, quadratisch 50 x 50 x 2 mm, Wandabstand 35 mm **(150 / 180 mm)**, Werkstoffnr. 1.4571 V4A gem. DIN EN 19572: 2016-06, für einholmige Einstieghilfe / Haltestange mit L- oder T-Griff aus Rohr 44,5 x 2 mm inkl. Arretierungsschraube aus Edelstahl rostfrei, liefern und mittig der Steigleiter / Steigbügel einbauen. Die Einstieghilfe (L = 1,5 m) muss die Geländeoberkante um min. 1,10 m überragen.

Hersteller:
Welz GmbH
Meckesheim
Tel: 07261/72188-20
anfrage@welz24.de