

Ausschreibungstext Kabelschachtleiter Typ Z W-KSL (DIN EN 14396)

Kabelschachtleiter Typ Z W-KSL, Länge _____, DIN EN 14396:2004-04 und den geltenden UVV liefern und einbauen.

Technische Daten:

- Bauweise: Ausziehbare Zweiholm-Einstiegshilfe mit fest montierter Oberleiter, verbunden durch Gelenkverbinder mit aufstehender Unterleiter (10°-15°).
- Einstiegshilfe: Ausziehbar, variable Länge (anpassbar an Schachtabmessungen), Auszugshöhe mind. 1000mm über Oberkante Auftritt.

Materialoptionen:

- Edelstahl (1.4301 / ASTM 304 oder 1.4571 / ASTM 316Ti)
- Feuerverzinkter Stahl (1.0037)

Lieferumfang:

- Ausziehbare Zweiholm-Einstiegshilfe
- Fest montierte Oberleiter
- Gelenkverbinder
- Unterleiter
- Sämtliches Befestigungsmaterial

Fabrikat:

Welz GmbH
Schacht- und Steigtechnik
Am Leitzelbach 23
74889 Sinsheim
www.welz-steigtechnik.de
E-Mail: anfrage@welz24.de
Telefon: + 49 7261 72188-20