

Ausschreibungstext Klappbares Ruhepodest

Lieferung und Montage eines Klapppodest zur Verwendung als Ruhepodest an Leiterholm. Podeste geprüft nach DIN 18799-3 für den Einsatz gemäß DIN EN 14396. Für Leitern mit mittig angeordneter Steigschutzschiene. Erforderlich ab einer Leiterlänge von 10 Metern.

Technische Daten:

- Zulässige Belastung: 150 kg
- Prüfung: nach DIN 18799-3
- Einsatz: gemäß DIN EN 14396
- Ausführung: 2-teilig (für Leitern mit mittig angeordneter Steigschutzschiene)
- Grundfläche: B400 x T300 mm

Materialoptionen:

- Stahl verzinkt 1.0037 / ASTM A36
- Edelstahl 1.4301 / ASTM 304 oder 1.4571 / ASTM 316Ti

Lieferumfang:

- Ruhepodest / Klapppodest (2-teilig)
- Inklusive sämtlicher Befestigungsmaterialien zur Montage an Leiterholm

Fabrikat:

Welz GmbH
Schacht- und Steigtechnik
Am Leitzelbach 23
74889 Sinsheim
Web: welz-steigtechnik.de
E-Mail: anfrage@welz24.de
Telefon: +49 7261 72188-20