

Ausschreibungstext Schachtabdeckung Typ WS1 + WS2 inkl. Bedienschlüssel

Schachtabdeckung mit einer Quadratischen oder Rechteckigen Ausführung, mit einer Abmessung von _____, mit einer Blechstärke von _____, gemäß DIN EN 124 und DIN EN 1917, Tagwasserdicht und mit Bedienschlüssel, unter Schutzgas geschweißt, im Tauchbad gebeizt und passiviert, nach den geltenden UVV liefern und einbauen.

Abmessung:

- Standard: 600x600, 800x800, 1000x1000, 1200x1200 mm
- 2 mm Blechstärke
- Sondermaße möglich

Material:

- Edelstahl (1.4301 / ASTM 304 oder 1.4571 / ASTM 316Ti)
- Feuerverzinkter Stahl (1.0037)

Deckel:

- Mittig überhöht
- Verdeckt liegenden Scharnieren
- Gasdruckfeder
- Umlaufender Dichtung
- Klappsicherung
- Rahmen: Winkelprofil mit innenliegenden Dübel Laschen
- Bedienschlüssel

Zulage:

- Quadratische, Rechteckige oder mehrteilige Ausführung
- Notentriegelung
- Mechanische Spiralfederstäbe
- Mit Dunst-Hut
- Mit Isolierung
- 4 mm Blechstärke
- Fallschutzgitter

Fabrikat:

Welz GmbH
Schacht- und Steigtechnik
Am Leitzelbach 23
74889 Sinsheim
Web: welz-steigtechnik.de



E-Mail: anfrage@welz24.de
Telefon: +49 7261 72188-20

Welz GmbH
Schacht- und Steigtechnik
Am Leitzelbach 23
74889 Sinsheim
E-Mail: anfrage@welz24.de
Telefon: + 49 07261 72188-20
Fax.: +49 06223 74855