



Welz GmbH
Schacht- und Steigtechnik
Am Leitzelbach 23
74889 Sinsheim
E-Mail: anfrage@welz24.de
Telefon: + 49 07261 72188-20
Fax.: +49 06223 74855

Ausschreibungstext Stahlleiter (DIN 18799-1, DIN EN 14396)

Sicherheitssteigleiter, Länge _____, nach DIN 18799-1, DIN EN 14396, GS-BE15 und den geltenden UVV liefern und einbauen.

Leiter aus Stahl, Werkstoff 1.0037. Holme aus Rechteckprofil 50x20mm, Sprossen aus U-Profil mit einer Auftrittsfläche von 35mm und gelochter, rutsicherer Auftrittsfläche R12. Tritthöhe 280 mm, Leiterbreite 440 mm (lichte Leiterbreite 400 mm), einschließlich Wandhalter vertikal verschiebbar für Wandabstand 150mm und sämtlichen Befestigungsmaterialien aus Stahl. Die Sicherheitssteigleiter ist vollständig feuerverzinkt.

Sicherheitshinweis:

Bei einer Steigleiterlänge von mehr als 5,0m Absturzhöhe (nach DIN EN 12255 Teil 10 – Kläranlagen von mehr als 3,0m) muss die Steigleiter zusätzlich mit einer Fallschutzeinrichtung (Fallschutzschiene TYP KTW1) versehen werden.

Fabrikat:

Welz GmbH
Schacht- und Steigtechnik
Am Leitzelbach 23
74889 Sinsheim
www.welz-steigtechnik.de
E-Mail: anfrage@welz24.de
Telefon: + 49 7261 72188-20



Welz GmbH
Schacht- und Steigtechnik
Am Leitzelbach 23
74889 Sinsheim
E-Mail: anfrage@welz24.de
Telefon: + 49 07261 72188-20
Fax.: +49 06223 74855