



**Welz GmbH**  
**Schacht- und Steigtechnik**  
Am Leitzelbach 23  
74889 Sinsheim  
E-Mail: [anfrage@welz24.de](mailto:anfrage@welz24.de)  
Telefon: + 49 07261 72188-20  
Fax.: +49 06223 74855

**Ausschreibungstext GFK-Leitern (DIN 18799-1, DIN EN 14396)**

Sicherheitssteigleiter, Länge \_\_\_\_\_, nach DIN 18799-1, DIN EN 14396:2004-04 und den geltenden UVV liefern und einbauen.

Leiter aus Glasfaserverstärkter Kunststoff, Werkstoff GFK. Holme aus Rechteckprofil 50x20mm, Sprossen aus U-Profil mit einer Auftrittsfläche von 35mm und gelochter, rutschsicherer Auftrittsfläche R12. Tritthöhe 280 mm, Leiterbreite 340 mm (lichte Leiterbreite 300 mm), einschließlich Wandhalter vertikal verschiebbar für Wandabstand 150mm und sämtlichen Befestigungsmaterialien aus Edelstahl.

**Sicherheitshinweis:**

Bei einer Steigleiterlänge von mehr als 5,0m Absturzhöhe (nach DIN EN 12255 Teil 10 – Kläranlagen von mehr als 3,0m) muss die Steigleiter zusätzlich mit einer Fallschutzeinrichtung (Fallschutzschiene TYP KTW1) versehen werden.

**Fabrikat:**

Welz GmbH  
Schacht- und Steigtechnik  
Am Leitzelbach 23  
74889 Sinsheim  
[www.welz-steigtechnik.de](http://www.welz-steigtechnik.de)  
E-Mail: [anfrage@welz24.de](mailto:anfrage@welz24.de)  
Telefon: + 49 7261 72188-20