

Datenblatt Be- und Entlüftungskamin

Be- und Entlüftungskamin zur effektiven Belüftung von Schächten, Behältern oder unterirdischen Bauwerken. Das System besteht aus einem Rohr mit integriertem Insektenschutzsieb sowie einem Dunsthut als Witterungsschutz.

Technische Daten:

- **Dunsthut:** Aufsatz zur Vermeidung von Niederschlags- und Fremdkörpereintrang
- **Rohrdurchmesser:** Wählbar
- **Rohrlänge:** Wählbar
- **Werkstoff:** Edelstahl 1.4571 oder 1.4301
- **Integriertes Sieb:** insektensicher, Maschenweite 1 × 1 mm



Montagevarianten:

- Zum Andübeln
- Alternativ mit Flanschanschluss (Zulage)
- Anschluss an KG-Rohr

Zulagen / Optionen:

- **90° oder 45° Bogen:** Optionaler Umlenkbogen zur seitlichen Führung der Entlüftung
- **Wandbefestigung:** Für Montage an Wänden
- **Flanschanschluss:** Zur Verschraubung mit Gegenflansch

Zusätzliche Informationen:

- Die integrierte Insektensperre schützt zuverlässig gegen das Eindringen von Insekten.
- Alle Bauteile sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und für den dauerhaften Außeneinsatz geeignet.
- Der Dunsthut verhindert zuverlässig den Eintritt von Niederschlägen.
- Das System ist flexibel anpassbar durch wählbare Befestigungsarten und Zubehörteilen.