

Datenblatt Einsteighilfe

Einsteighilfe zum sicheren Ein- und Ausstieg in Schächte und Steiggänge. Bestehend aus Hülse, Haltestange und Befestigungsmaterial.

Technische Daten:

- **Hülse:**
Rund: 44,5 x 2,6 mm (für Haltestangen aus Rohr 38 x 2 mm)
Quadratisch: 50 x 50 mm (für Haltestangen aus Rohr 44,5 x 2 mm)
Werkstoff: Edelstahl 1.4571
Oberfläche: Vollständig unter Schutzgas geschweißt, im Tauchbad gebeizt und passiviert.
- **Wandabstand:** 35 mm, 110 mm, 150 mm oder 180 mm
- **Haltestange:**
Länge: 1500 mm
Überstand über Geländeoberkante: min. 1000 mm
Ausführung: mit L- oder T-Griff
- **Befestigung:** Mittig an der Steigleiter/Steigbügeln, Links / Rechts an die Wand oder an den Leiterholm
- **Normen:** DIN 19572:2016-06

Zusätzliche Informationen:

- Die Einsteighilfe ermöglicht einen sicheren Ein- und Ausstieg in Schächte und Steiggänge.
- Sie ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und entspricht den geltenden Normen.
- Die Hülse ist in verschiedenen Ausführungen mit unterschiedlichen Wandabständen erhältlich.
- Die Haltestange hat eine Länge von 1500 mm und muss die Geländeoberkante um mindestens 1000 mm überragen.