

Datenblatt: Rückstauklappe aus Edelstahl

Rückstauklappe aus Edelstahl mit flachem Klappendeckel, gefertigt nach höchsten Qualitätsstandards und prüfkonform nach den geltenden Unfallverhütungsvorschriften (UVV). Die Klappe ist unter Schutzgas geschweißt, im Tauchbad gebeizt und passiviert. Verfügbar in verschiedenen Nennweiten oder Maßen.

Technische Daten:

- **Nennweite (DN):** 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400
- **Maße:** Breite ___ mm x Höhe ___ mm
- **Wassersäule:** Vorn ___ mm
- **Dichtung:** Weichdichtende Gummilasche, prüfkonform nach DIN 19569-4

Ausführung:

- Flacher Klappendeckel
- Materialdicke mindestens 5 mm
- Befestigungsmaterial aus Edelstahl
- Materialoptionen:
 - Edelstahl (1.4301 / ASTM 304)
 - Edelstahl (1.4571 / ASTM 316Ti)
- Vollständige Ausschnittsschweißung mit durchgehend geschlossenen Schweißnähten zur Vermeidung von Spaltkorrosion

Montagearten:

- Zum Andübeln an Betonwand
- Mit Flanschanschluss (Lochbild PN10 oder PN16)

Qualitätsstandard: Die Rückstauklappe erfüllt alle relevanten nationalen und internationalen Normen und ist für den dauerhaften Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert.

