

Datenblatt Kabelschachtleiter Typ S W-KSL (DIN EN 14396)


Kabelschachtleiter Typ S W-KSL, gemäß DIN EN 14396:2004-04 und den geltenden UVV. Kombination aus ausziehbarer Oberleiter und ein- und aushängbarer oder ortsfester Unterleiter.

Technische Daten:


- **Bauweise:**
Oberleiter: Senkrecht stehend, ausziehbar, variable Länge (anpassbar an Schachtabmessungen), Führung und Arretierung in der Einstiegshilfe W-KSL.
Unterleiter: Ein- und aushängbar in den Einhängebügel, aufstehend (10° bis 15°) oder mithilfe einer Fußplatte ortsfest stehend möglich.
- **Materialoptionen:**
Edelstahl (1.4301 / ASTM 304 oder 1.4571 / ASTM 316Ti)
Feuerverzinkter Stahl (1.0037)
- **Einstiegshilfe W-KSL:**
Verbindungselement zwischen Ober- und Unterleiter, Material entsprechend der Leiterausführung, Montage an Decke oder Wand.



Detail Einstiegshilfe W-KSL
X (1:2)



Detail Fußplatte
Y (1:2)



Skizze von einer Typ S W-KSL ohne Einhängebügel und mit Fußplatte, siehe nächste Seite

